

STRUTTURA

Resistente telaio 75 x 25 costruito con sistema di legno multistrato naturale.
Angolari in legno multistrati con 6 spine da 10mm.
Verniciatura con prodotti a basso impatto ambientale

DOGHE

Doghe in betulla levigata sagomate nella zona spalle
La betulla è un'Essenza a fibra corta dalle eccezionali proprietà elastiche e di durabilità, a differenza di quelle a fibra lunga, che tendono a perdere elasticità nel tempo
Doghe curve da 38 mm a doppia doga nella zona bacino con cursori per personalizzazione comfort.

PORTA DOGHE

Doghe in betulla inserite in speciali portadoghe ammortizzati in SEBS®

PIANO RETE

Gambe in faggio massiccio verniciate.
Piedino standard H29 (Piano rete H35cm circa)
A richiesta:
Piedino H24 (Piano rete H30cm circa)
Piedino H34 (Piano rete H40cm circa)
Spessore ammortizzatori: 3 cm circa.



MOTORE

-Motore montato sulla rete munito di batteria per discesa posizioni in caso di blackout

-Motore con funzionamento in bassa tensione 24 v DC
-Tensione pulsantiera a filo a 12 v DC
-Certificato CE e TUV

FERMA MATERASSO LATERALE



CAVO UNISONO



KIT COLLEGAMENTO

